

Fecha de última actualización: octubre 2019

HOJA TÉCNICA DE USO

MADEFER

**DESENCOFRANTE Y PROTECTOR PARA MOLDES METÁLICOS,
NO METÁLICOS Y ESPECIALES**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Madefer es un compuesto líquido listo para usar formulado en base a aceites e hidrocarburos modificados que impide la adherencia de hormigones y morteros a los diferentes encofrados o moldes.

USOS

- Para obtener acabados limpios y prolijos en las superficies de concreto moldeado y prolongar la vida útil de los encofrados y moldes.

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES

- De aplicación muy sencilla. No necesita mano de obra ni herramientas especiales.
- Acelera y economiza la operación de desmantelado y limpieza de encofrados.
- Su protección extiende la vida útil de moldes aislándolos de la humedad e intemperie y evitando así la corrosión.
- Se obtienen excelentes terminaciones en hormigones a la vista y sin manchas de óxido.
- Evita daños en la superficie del hormigón.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 Lts
- Balde de 20 Lts

APLICACIÓN Y CONSUMO

Madefer se aplica directamente a pincel, rodillo o por pulverización sobre superficies limpias y secas en el momento previo al hormigonado, o bien algunos días antes preservándolos de toda contaminación ambiental.

Consumo:

Sobre metal: 50 a 60 m²/L (dependerá de la forma de aplicación).

Sobre encofrados especiales no metálicos y/o laminados: 35 a 45 m²/L dependiendo éste de la absorción de la superficie.

ALMACENAR

Vida útil: 3 años en envases de origen bien cerrados, protegidos de la corrosión, bajo techo, en un lugar fresco y seco. Si el producto presenta señales de separación, debe agitarse y/o revolverse para integrarlo nuevamente y dejarlo apto para su aplicación.

ADVERTENCIAS

Agitar muy bien el producto antes de su uso.

Los moldes con material aplicado deben protegerse de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de las mismas.

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la hoja de manejo seguro.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones, experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados. Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ninguna obligación más allá de las legales que pudieran existir. El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar el producto para el uso que desea darle. La firma se reserva el derecho de cambiar las características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. El pedido de estos productos se acepta con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.